

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 185*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1295.000	
				RAZEM	1295.000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 185*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	925.000	
				RAZEM	925.000
3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 185*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	925.000	
				RAZEM	925.000
4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm pobocza 185	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	185.000	
				RAZEM	185.000
5	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 185*3.8+24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	727.000	
				RAZEM	727.000
6	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 185*3.8+24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	727.000	
				RAZEM	727.000
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.06*3.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.228	
				RAZEM	0.228
8	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3.8	m m	3.800	
				RAZEM	3.800
9	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000