

Liniewo, dnia 23.02.2017 r.

RGKIR.271.9.1.17

.....
.....
.....

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), Wójt Gminy Liniewo dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela odpowiedzi na postawione zapytania w związku z postępowaniem ogłoszonym w dniu 21.02.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 29286 - 2017 na wykonanie zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej Garczyn Orle wraz z budową zbiorników retencyjnych Etap II dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej**”.

Modyfikacja 1

Rozdział XVIII. SIWZ „Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych” miał treść:

„Zamawiający na mocy art. 36aa dopuszcza składania ofert częściowych. Części zamówienia zostały opisane w rozdziale III SIWZ.”.

Po modyfikacji Rozdział XVIII. SIWZ „Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych” ma treść:

„Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.”.

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zamówienia. Chodzi o rury PE 110 oraz 160 opisane jako PN10 SDR11. Rury na ciśnienie PN10 mają SDR17, natomiast SDR11 mają rury PN16. Podobna sytuacja występuje przy łukach PE.

Odpowiedź 1

Zamawiający modyfikuje pkt. II „Zakres rzeczowy” ppkt. 1 **Załącznika do rozdziału III pkt. 3 SIWZ** „Przedmiot zamówienia” nadając mu treść:

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Lp.	Nazwa	Wymagania	Jednostka miary	Ilość
1	Rura PE Ø 110	PN 10	mb	2160
2	Kompletny hydrant nadziemny DN 80 (hydrant z kolaniem stopowym)*	Hydrant nadziemny L-2150 malowany proszkowo PN 10 + kolonio stopowe	Szt.	1
3	Zasuwa DN 80 wraz z kluczem i skrzywną *	PN 10 z uszczelnieniem gumowym	Szt.	1
4	Trójnik żeliwny kołnierkowy	PN 10	Szt.	1

	100/100/100 *			
5	Trójnik żeliwny kołnierzowy 100/100/80 *	PN 10	Szt.	1
6	Króciec dwukołnierzowy DN 80 – 30 cm *	DN 80 L-300 PN 10	Szt.	1
7	Króciec jednokościernzowy DN 100 *	PN 10	Szt.	5
8	Łącznik RK *	DN 80 (88 - 102 mm)	Szt.	2
9	Łącznik RK *	DN 100 (108 - 124 mm)	Szt.	2
10	Taśma ostrzegawcza niebieska z wkładką metalową	-	mb	2200
11	Uszczelki DN 100	Uszczelki kołnierzowe gumowe płaskie	Szt.	20
12	Uszczelki DN 80	Uszczelki kołnierzowe gumowe płaskie	Szt.	10
13	Rura PE Ø160	PN 10	mb	24
14	Zasuwa DN 100 wraz z kluczem i skrzykną *	PN 10 z uszczelnieniem gumowym	Szt.	3
15	Łuki PE Ø110	PN 10, segmentowe: kąt 15 ° - 5szt kąt 30 ° - 8szt kąt 45 ° - 3szt kąt 60 ° - 6szt kąt 90 ° - 1szt	Szt.	23
16	Śruby, nakrętki, podkładki do skręcania króćców zasuw itp.	Śruby fi 16 mm długość ok 80 mm	kg	20

*) ilość otworów na śruby jednakowa dla wszystkich materiałów żeliwnych z kołnierzami.

Otrzymuje:

1. Wykonawcy
2. Tablica ogłoszeń
3. BIP
4. a/a