

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wysin ul Wiejska			
1	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 280*4.8	m ²		
			m ²	1344.000	
				RAZEM	1344.000
2	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 280*4.8	m ²		
			m ²	1344.000	
				RAZEM	1344.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 280*4.8	m ²		
			m ²	1344.000	
				RAZEM	1344.000
4	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 280*3.8	m ²		
			m ²	1064.000	
				RAZEM	1064.000
5	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 280*3.8	m ²		
			m ²	1064.000	
				RAZEM	1064.000
6	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamionnego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm Krotność = 4 280	m ²		
			m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
2		Wysin ul Polna bruk odcinek 300 mb			
7	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 300*4.8	m ²		
			m ²	1440.000	
				RAZEM	1440.000
8	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 300*4.8	m ²		
			m ²	1440.000	
				RAZEM	1440.000
9	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 300*4.8	m ²		
			m ²	1440.000	
				RAZEM	1440.000
10	KNR 2-31 d.2 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 300*3.8	m ²		
			m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000
11	KNR 2-31 d.2 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 300*3.8	m ²		
			m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000
12	KNR 2-31 d.2 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamionnego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm 300	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
3		Chrasty kontynuacja w kierunku Rymanowca			
13	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 700*4.8	m ²		
			m ²	3360.000	
				RAZEM	3360.000
14	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 700*4.8	m ²		
			m ²	3360.000	
				RAZEM	3360.000
15	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 700*4.8	m ²		
			m ²	3360.000	
				RAZEM	3360.000
16	KNR 2-31 d.3 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 700*3.8	m ²		
			m ²	2660.000	
				RAZEM	2660.000
17	KNR 2-31 d.3 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 700*3.8	m ²		
			m ²	2660.000	
				RAZEM	2660.000
18	KNR 2-31 d.3 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamionnego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm 700	m ²		
			m ²	700.000	
				RAZEM	700.000