

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 600*5.4+85	m ² m ²	3325.000	
				RAZEM	3325.000
2	KNR 2-31 d.1 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 poz.1	m ² m ²	3325.000	
				RAZEM	3325.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 600*5.4+85	m ² m ²	3325.000	
				RAZEM	3325.000
4	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 600*4.0	m ² m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
5	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 600*4	m ² m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
6	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm 640*1.4	m ² m ²	896.000	
				RAZEM	896.000