

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 0.5*3.14*5*5+1*10	m ² m ²	49.250	
				RAZEM	49.250
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 0.5*3.14*5*5+1*10	m ² m ²	49.250	
				RAZEM	49.250
3	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 0.5*3.14*5*5+1*10	m ² m ²	49.250	
				RAZEM	49.250
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 0.5*3.14*5*5+1*10	m ² m ²	49.250	
				RAZEM	49.250
5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 0.5*3.14*5*5+1*10	m ² m ²	49.250	
				RAZEM	49.250
6	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 0.5*2*5*3.14+10+1+1	m m	27.700	
				RAZEM	27.700
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.6*0.06	m ³ m ³	1.662	
				RAZEM	1.662
8	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.6	m m	27.700	
				RAZEM	27.700
9	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 27.7-2-10	m m	15.700	
				RAZEM	15.700