

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		roboty ziemne i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 974*6	m ² m ²	5 844,000	
				RAZEM	5 844,000
2		Podbudowa			
2 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 5844	m ² m ²	5 844,000	
				RAZEM	5 844,000
3 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 5844	m ² m ²	5 844,000	
				RAZEM	5 844,000
4 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 poz.2	m ² m ²	5 844,000	
				RAZEM	5 844,000
3		Nawierzchnia bitumiczna			
5 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 974*4,5	m ² m ²	4 383,000	
				RAZEM	4 383,000
6 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm poz.5	m ² m ²	4 383,000	
				RAZEM	4 383,000
7 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm poz.5	m ² m ²	4 383,000	
				RAZEM	4 383,000
8 d.3	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu poz.5	m ² m ²	4 383,000	
				RAZEM	4 383,000
9 d.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 974*1,5	m ² m ²	1 461,000	
				RAZEM	1 461,000
10 d.3	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu poz.9	m ² m ²	1 461,000	
				RAZEM	1 461,000
4		Urządzenia bezpieczeństwa, oznakowanie			
11 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.4	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
13 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 8*0,065	m ³ m ³	0,520	
				RAZEM	0,520
14 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
15 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4*6	m ² m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
16 d.4		Tablica promocyjna 1	kpl kpl	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
17 d.4	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,98	km km	0,980	
				RAZEM	0,980