

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 66*4+(547-66)*4.5+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2528.500	
				RAZEM	2528.500
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 66*4+(547-66)*4.5+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2528.500	
				RAZEM	2528.500
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 66*4+(547-66)*4.5+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2528.500	
				RAZEM	2528.500
4	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 66*4+(547-66)*4.5+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2528.500	
				RAZEM	2528.500
5	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 66*4+(547-66)*4.5+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2528.500	
				RAZEM	2528.500
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 66*4+(547-66)*4.5+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2528.500	
				RAZEM	2528.500
7	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 66*4+(547-66)*4.5+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2528.500	
				RAZEM	2528.500
8	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 66*3+(547-66)*3.5+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1981.500	
				RAZEM	1981.500
9	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 66*3+(547-66)*3.5+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1981.500	
				RAZEM	1981.500
10	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 547*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	547.000	
				RAZEM	547.000
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000