

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Chrzutowo			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	13.5*15.5	m ²	209.250	
				RAZEM	209.250
2	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-07	13.5*15.5	m ²	209.250	
				RAZEM	209.250
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	13.5*15.5	m ²	209.250	
				RAZEM	209.250
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Zamawiający dostarczy Wykonawcy 20 m2 kostki	m ²		
d.1	0511-02	13.5*15.5	m ²	209.250	
				RAZEM	209.250
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1	0401-01	42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	42*0.09	m ³	3.780	
				RAZEM	3.780
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0403-01	13.5	m	13.500	
				RAZEM	13.500
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową OBRZEŻA MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO	m		
d.1	0407-05	15.5+13.5+13.5	m	42.500	
				RAZEM	42.500