

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 2800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2800.000	 2800.000
				RAZEM	2800.000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2800.000	 2800.000
				RAZEM	2800.000
3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2800.000	 2800.000
				RAZEM	2800.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2800.000	 2800.000
				RAZEM	2800.000
5	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 2800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2800.000	 2800.000
				RAZEM	2800.000
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm 710	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 710.000	 710.000
				RAZEM	710.000
7	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 660*3+40*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2090.000	 2090.000
				RAZEM	2090.000
8	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 660*3+40*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2090.000	 2090.000
				RAZEM	2090.000
9	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 2800*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 560.000	 560.000
				RAZEM	560.000