

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>izolacja pozioma ścian kościoła - iniekcja</b>			
1	KNR AT-25	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
d.1	0105-04	od zewnątrz			
		70	m	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
2	KNR AT-25	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
d.1	0105-04	od wewnątrz			
		63	m	63,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,000</b>
<b>2</b>		<b>roboty tynkarskie cokoł</b>			
3	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-05	70*0,8	m <sup>2</sup>	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
4	KNR 19-01	Oczyszczenie ściernie - mury gładkie	m <sup>2</sup>		
d.2	0829-01	analogia			
		70,*0,8	m <sup>2</sup>	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
5	TZKNC N-K/	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm <sup>2</sup>		
d.2	VI 1/14-b	70*0,8	dm <sup>2</sup>	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
6	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1134-02	70*0,8	m <sup>2</sup>	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
7	KNR AT-32	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.2	0501-05	70*0,8	m <sup>2</sup>	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
8	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.2	0902-01	70*0,8	m <sup>2</sup>	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
9	KNR AT-48	Malowanie cienkowarstwowych tynków mineralnych farbą silikatową dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.2	0110-02	70*0,8	m <sup>2</sup>	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
<b>3</b>		<b>roboty tynkarskie elewacja powyżej cokołu - naprawy miejscowe</b>			
10	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 6 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	0701 02	120	m <sup>2</sup>	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
11	TZKNC N-K/	Odsalanie murów	dm <sup>2</sup>		
d.3	VI 1/14-b	120	dm <sup>2</sup>	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
12	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3	1134-02	120	m <sup>2</sup>	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
13	KNR AT-32	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.3	0501-05	120	m <sup>2</sup>	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
14	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.3	0902-01	120	m <sup>2</sup>	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
15	KNR AT-48	Malowanie cienkowarstwowych tynków mineralnych farbą silikatową dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.3	0110-02	120	m <sup>2</sup>	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
<b>4</b>		<b>roboty wewnętrzne odkrycie ścian przyziemia dla usunięcia wilgoci wstępującej</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, płastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 70*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
17	TZKNC N-K/ d.4 VI 1/14-b	Odsalanie murów 70*1,2	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
18	KNR AT-25 d.4 0102-03	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% 70	m m	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
19	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 70*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
20	KNR AT-32 d.4 0501-05	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie 70*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
21	KNR 2-02 d.4 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 70*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
22	KNR 2-02 d.4 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 70*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>