

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Garczyn Pogódki droga 196006G</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,35	km km		
				0,350	
				RAZEM	0,350
2 d.1	KNR 2-01 0129-01	Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych poz.1*1000*4,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1 662,500	
				RAZEM	1 662,500
3 d.1	KNR 2-01 0129-02	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych poz.1*1000*4,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1 662,500	
				RAZEM	1 662,500
4 d.1	KNR 2-01 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m <sup>2</sup> poz.1*1000*3,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1 312,500	
				RAZEM	1 312,500
5 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm poz.1*1000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				350,000	
				RAZEM	350,000
6 d.1	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5,5 poz.1*1000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				350,000	
				RAZEM	350,000
7 d.1	KNR 2-31 0703-01	Tablica promocyjna duża 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000